

Моторное масло RAVENOL SSO 0W-30

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вязкость: 0W-30

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1111100-001
Артикул:
1111100-001-01-999
Штрих-код:
4014835718319



4 литра

Артикул:
1111100-004
Артикул:
1111100-004-01-999
Штрих-код:
4014835718395



5 литров

Артикул:
1111100-005
Артикул:
1111100-005-01-999
Штрих-код:
4014835718357



10 литров

Артикул:
1111100-010



20 литров

Артикул:
1111100-020
Артикул:
1111100-020-01-999



20 литров, esobox

Артикул:
1111100-B20
Артикул:
1111100-B20-01-888
Штрих-код:
4014835772427



60 литров

Артикул:
1111100-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111100-D60
Артикул:
1111100-D60-01-888
Штрих-код:
4014835718333



208 литров

Артикул:
1111100-208
Артикул:
1111100-208-01-999
Штрих-код:
4014835718388



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111100-D28
Артикул:
1111100-D28-01-888
Штрих-код:
4014835718302



1000 литров

Артикул:
1111100-700

RAVENOL SSO 0W-30 – полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® и USVO® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.

Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, вследствие чего уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу. Обладает прекрасными низкотемпературными свойствами. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Применение **RAVENOL SSO 0W-30** обеспечивает:

- Универсальное использование во всех современных бензиновых и дизельных двигателях (если иное не прописано автопроизводителем)
- Отличные показатели при холодном пуске даже при низких температурах ниже -30 °C
- Экономия топлива за счет легкотекучих свойств
- Высокую стабильность к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»
- Предотвращение образования залипания, коксования и образования шлама на цилиндрах, поршнях, ventилях, свечах зажигания и турбокомпрессорах

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Одобрено производителем	BMW Longlife-98, MB-Approval 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00, Volvo VCC 95200356 - Service Fill	
Соответствует требованиям	BMW Longlife-01, GM GM-LL-A-025, GM GM-LL-B-025, VW 503.01	
Плотность при 20°C	843 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	60.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	198	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (НТНС) при 150°C	3.57 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5580 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	16.300 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.2 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	236 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

100248, 0100248, 0100242, 100242, 0100243, 100243, 0100245, 100245, 0100244, 100244, 100241, 0100241

BMW

83212365710, 83212405636, 83212410731, 83212405849, 83212420599, 83212420694, 83210144464, 83122219739, 83212410201, 83212365953, 83212405631, 83212365512, 83212405602, 83122219738, 83210144462, 83210144467, 83212405945, 83215A2AF99, 83212450384, 83212405630, 83212410200, 83212365950, 83212365511

Ford

CX00W30DAS, CX00W30LAS12

General Motors

89061328, 89061329, 1942212, 9121984, B0402095, 12347283, 89061327, 88864605, 88864606, 1942210, 9121982

Hyundai Motor

051002S400, 051002S100

Mitsubishi

MZ320754, MZ321033, MZ320755, MZ321034, MZ320753, MZ321032

Nissan

KLAND00304, KLAND00302, KE90090172R, KE90090172, KE90090132, KE90090132R

Pentosin

1000216, 1000315, 1000117

SAAB

12801564, 8396251, 12801563

Toyota

0888080365G0, 0888080365GO, 0888080365, 0888082645GO, 0888080360GO, 0888080360, 0888080366, 0888080366GO

Volkswagen Group

G055195M4, GS55167R7BRA, GR55167M2, GE55167C2

Volvo

1161709, 1161831, 1161710, 1161832, 1161830, 1161708

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111100-001-01-100	4014835624511
	1111100-001-06-999	2200000019240
4 литра	1111100-004-01-A01	4014835841635
5 литров		4014835624559
	1111100-005-01-100	4014835841703
	1111100-005-01-A01	4014835851535
	1111100-005-01-A1R	2200000017987
		2200000020062
8 литров	1111100-008-01-BFD	
208 литров	1111100-208-01-999	