

Моторное масло RAVENOL VEG 5W-40

Вязкость: 5W-40**Полностью синтетическое****1 литр**

Артикул:
1131100-001
Артикул:
1131100-001-01-999
Штрих-код:
4014835848313

**4 литра**

Артикул:
1131100-004
Артикул:
1131100-004-01-999
Штрих-код:
4014835848344

**5 литров**

Артикул:
1131100-005

**10 литров**

Артикул:
1131100-010

**20 литров**

Артикул:
1131100-020

**20 литров, есобох**

Артикул:
1131100-B20

**60 литров**

Артикул:
1131100-060

**60 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1131100-D60



208 литров

Артикул:
1131100-208



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1131100-D28



1000 литров

Артикул:
1131100-700

RAVENOL VEG SAE 5W-40 - полностью синтетическое моторное масло для газовых двигателей. Разработано на основе специально подобранного синтетического базового масла и пакета присадок, обеспечивающего энергосберегающий режим работы двигателя и максимальную защиту от износа. Изготовлено на основе синтетического базового масла с добавлением ПАО и является высокотехнологичным продуктом.

Применение RAVENOL VEG SAE 5W-40 обеспечивает

- Стабильно высокий индекс вязкости
- Экономия топлива
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Защиту от образования шлама
- Увеличенный срок службы масла благодаря устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую способность к испарению

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Плотность при 20°C	848 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	79.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	174	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.9 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	4400 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	13.500 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-57 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8.1 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1 %wt.	DIN 51575

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1131100-005-01-999	