

Моторное масло гоночное RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30

Вязкость: 5W-30

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1141089-001
Артикул:
1141089-001-01-999
Штрих-код:
4014835852754



4 литра

Артикул:
1141089-004
Артикул:
1141089-004-01-999
Штрих-код:
4014835852785



5 литров

Артикул:
1141089-005



10 литров

Артикул:
1141089-010



20 литров

Артикул:
1141089-020
Артикул:
1141089-020-01-999
Штрих-код:
4014835852860



20 литров, еsobox

Артикул:
1141089-B20



60 литров

Артикул:
1141089-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1141089-D60



208 литров

Артикул:
1141089-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1141089-D28

RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 полностью синтетическое легкотекучее гоночное моторное масло. Низкое содержание сульфатной золы уменьшает загрязнение масла и износ двигателя.

Предназначено для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях. Благодаря специальному комплексу присадок с содержанием вольфрама, гоночное масло RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации. Снижает трение, уменьшает износ и значительно улучшает механическую эффективность. Обеспечивает прочную масляную пленку при очень высоких рабочих температурах. Защищает от износа, коррозии (окисления), пенообразования.

Протестировано партнерами: Nürburgring, Hockenheim Premium Partner, рекомендовано Ральфом Шумахером (Ralf Schumacher)

Применение гоночного масла RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 обеспечивает:

- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Низкую испаряемость
- Стабильные вязкостные характеристики
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Стабильную масляную плёнку даже при сверхвысоких температурах
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|--|--|-----------------|
| ACEA | A3, B4 | |
| Одобрено производителем | BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 | |
| Протестировано партнерами | Nürburgring | |
| Плотность при 20°C | 849 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 12.2 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 71.9 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 168 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C | 3.57 мПа*с | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C | 4250 мПа*с | ASTM D5293 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 12.200 мПа*с | ASTM D4684 |
| Температура застывания | -60 °C | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK | 5.5 % | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения | 250 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число | 10.3 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.24 %wt. | DIN 51575 |

Аналоги OEM

Alpine

101621, 0101621, 0101625, 101625, 0101626, 101626, 0101622, 101622, 101623, 0101623, 0101624, 101624

Volkswagen Group

GE60167C2

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|----------|--------------------|-----------|
| 5 литров | 1141089-005-01-999 | |

| <i>Фасовка</i> | <i>Артикул</i> | <i>Штрих-код</i> |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 20 литров, есовох | 1141089-B20-01-888 | |
| 60 литров | 1141089-060-01-999 | |
| 208 литров | 1141089-208-01-999 | |