

Масло АКПП RAVENOL ATF BTR 95LE

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1211116-001
Артикул:
1211116-001-01-999
Штрих-код:
4014835743519



4 литра

Артикул:
1211116-004
Артикул:
1211116-004-01-999
Штрих-код:
4014835743595



10 литров

Артикул:
1211116-010



20 литров

Артикул:
1211116-020
Артикул:
1211116-020-01-999
Штрих-код:
4014835743526



20 литров, esobox

Артикул:
1211116-B20
Артикул:
1211116-B20-01-888
Штрих-код:
4014835785823



60 литров

Артикул:
1211116-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211116-D60



208 литров

Артикул:
1211116-208



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211116-D28
Артикул:
1211116-D28-01-888
Штрих-код:
4014835743502



1000 литров

Артикул:
1211116-700

RAVENOL ATF BTR 95LE – специально разработанное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач ATF, изготовленное в Германии, на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу АКПП и обеспечивающее максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации.

Масло АКПП RAVENOL ATF BTR 95LE – это трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач BTR австралийского производства для автомобилей SsangYong Musso, Korando, Rexton, Aktyon, FORD Falcon, Fairlane, LTD, Maserati Quattroporte, 3200GT, Mitsubishi VF Nimbus, KF Verada.

Является аналогом оригинальной жидкости SsangYong ATF Type TQ95 применяемой в АКПП BTR M74LE, BTR M85LE, BTR M91LE, BTR M95LE.

Применение RAVENOL ATF BTR 95LE обеспечивает:

- Повышенную устойчивость к недостаточной смазке в тяжелых условиях эксплуатации
- Большой срок службы масла, срок службы трансмиссии, более длительные интервалы замены
- Отличную устойчивость от образования шлама и отложений
- Отличную устойчивость к окислению и температурную стабильность
- Продолжительную защиту от износа, устойчивость к пенообразованию для плавного переключения передач, низкого износа подшипников, сальников и шестерен
- Уменьшение износа подшипников, втулок и зубчатых передач
- Превосходную текучесть при низких температурах
- Бесперебойную работу переключения, улучшенные свойства трения
- Предупреждение петель связи в модуляции вращающихся электрических преобразователей
- Увеличение срока службы масла и сцепления, обеспечивает плавное переключение передач при низких температурах
- Хорошую устойчивость к сдвигу

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	ATF Type TQ95, SsangYong BTR M74LE, SsangYong BTR M85LE, SsangYong BTR M91LE, SsangYong BTR M95LE	
Плотность при 20°C	847 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016

Аналоги OEM

SsangYong

0000000400, 0000000430

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211116-001-01-000	4014835713413
	1211116-001-06-999	2200000021908
10 литров	1211116-010-01-999	
60 литров	1211116-060-01-999	
208 литров	1211116-208-01-888	
	1211116-208-01-999	